



HAYNES[®] PRODUCT INFORMATION

THE WORLD'S LEADING MANUFACTURER OF PREMIUM FOOD GRADE LUBRICANTS



LUBRI-FILM PLUS

Extended Wear Lubricating Grease

Pakket i tuber (7 g, 1 oz og 4 oz), spande og tromler.

NSF-klassificeret H-1

NLGI: 1 FARVE:
Ingen
Lugt: Ingen
Konsistens: Glat

Haynes Lubri-Film Plus er et kraftigt sanitært smøremiddel med langvarig ydeevne og lave friktionsegenskaber. Dette smøremiddel er godkendt af NSF med klassificeringen H1 til brug i fødevarerforarbejdningsanlæg til tilfældig kontakt med fødevarer. Alle ingredienser er godkendt af FDA.

Haynes Lubri-Film Plus er designet til længere smøreintervaller, hvilket eliminerer nedetid til gensmøring af udstyret. Dette smøremiddel slides jævnt på alle bevægelige dele, hvilket forhindrer metal-til-metal-kontakt og beskadigelse af udstyret. Haynes Lubri-Film Plus tørrer ikke ud eller klæber til udstyret og er meget modstandsdygtigt over for adskillelse eller udsivning. Det sparer tid, fordi det let kan rengøres fra udstyret.

Haynes[®] Lubri-Film Plus fås i to størrelser: 1 oz. tube og 4 oz. tube.

ALMINDELIGE ANVENDELSER:

- Pumper
- Kødskæreudstyr
- Osteforarbejdningsudstyr
- Dispenseringsenheder
- Lejer
- Pakninger
- Proppventiler
- Centraliseret smøreudstyr
- Blandere
- Skæremaskiner
- Batchfrysere
- Softice-maskiner
- Shake-maskiner
- Frosne drikkevareautomater
- Cappuccino-maskiner
- Yoghurtmaskiner
- Pastamaskiner
- Dispenseringsenheder
- Hospitalsenge
- Drikkevareudstyr

TECHNICAL DATA INFORMATION

TEST	ASTM-metode	Typiske testresultater
Lavtemperaturmoment (start 1 time)	147	266,177
Viskositet (Saybolt ved 210°F)	D 445	350
Firekugleslidmærke diameter, mm	D2266	0
Friktionskoefficient	SRV	0,0892
Vandspray, % tab	D4049	94
Vandudvaskning ved 100°F, % tab	D1264	29,5
Driftsområde, min. °F, maks. °F		-15° - 210°F

Haynes Manufacturing Company 24142 Detroit Road Westlake, Ohio 44145
USA og Canada: 1-800-992-2166 Telefon: 440-871-2188 Fax: 440-871-0855
<http://www.haynesmfg.com>